





ESCOT-*custom* エアコン省電力ユニット

エアコンの電気使用量大幅にカット！


CO<sub>2</sub>削減・ISO適合で環境にも大きく貢献！




ディーラー・  
ファミレスに




スーパー・  
コンビニに



オフィスビル  
・ホテルに



施設・学校に



倉庫・工場に

エスコットーカスタムは、強制的にエアコンのコンプレッサーを短時間ON／OFFさせ、その繰り返し運転をする事により室内の温度変化を最小限に抑えながらエアコンの電気代を安くします。

# ESCOT - custom -

## 空調機使用電力削減システム

### 取扱説明書

- ◆ このたびは本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
- ◆ ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


#### 1. 各部の名称と働き

**電源ヒューズ**

設定を変更するときは、ココを抜いてください。  
抜いたままですと、弊社工事前の状態（通常運転）に戻ります。

**端子台**

R・S：電源線  
 Co・1～4：空調機に接続  
**【お客様の設定変更はありません】**



**省エネ%入力部**

左の10～30：Aグループ設定  
 右の10～30：Bグループ設定  
 白い線はコモン線です。  
**【お客様側で、設定変更ができます】**

**省エネ%表示部**

DM No. 100：Aグループ設定%  
 DM No. 101：Bグループ設定%  
 注）1台タイプはA設定のみです。  
 DM Noの表示を変更する際は”▲” ”▼” ボタンを押してください。


#### 2. 設定変更のしかた（機種により若干異なる場合がございます。）

省エネ率の変更は、必ずヒューズを抜いてから行なって下さい。  
 通電したまま設定変更をしますと機器の故障の原因になります。

a. ヒューズを抜きます。

c. 変更したい設定値にします。

b. 設定の変更をします。  
 変更の邪魔になりますので  
 前面の白線を抜きます。




20%の場合

15%の場合



2ヶ所に渡りを差し込む場合もあります。

d. 変更後、白線・ヒューズを差せばその設定値で制御が開始します。



例表1. 省エネ率の設定方法

Aグループ		10	20	30
Bグループ		10	20	30
省エネ率	5%			
	10%	●		
	15%	●	●	
	20%		●	
	25%		●	●
	30%			●
	35%	●		●
	40%	●	●	●

注）●が端子を差し込む場所です。

# ESCOT -custom-

## ESCOT 制御方法


ESCOT-custom-は3相200V電源の業務用エアコンに取り付け、エアコンを自動的に制御する装置です。

5～40%までの5%刻みで設定出来ます。

<例>

10%制御→27分通常稼動：3分停止

25%制御→9分通常稼動：3分停止



※制御中（上記3分停止中）は、エアコンの室内機は送風状態になります。

※室温の変化は、30%制御時で1.5～2.0℃位の変化はありますが、体感的にはほとんど変わりません。

※隣同士のエアコンを交互に制御することも可能ですので、様々な室内環境に合わせられます。

## ESCOT 省エネ効果

業務用エアコンを使用されている場所であれば、どこでも設置可能です。

（例）カーショップの場合

契約種別・・・業務用

エアコン容量・・・68.00kw

稼動状況・・・12時間／1日、30日／1ヶ月

稼動月数・・・9ヶ月／年間

稼動割合・・・70%（室温に対しての稼動状況）

ESCOT設定・・・30%

夏季：68.00kw×12時間×30日間×3ヶ月×70%×30%×14.60円×消費税＝236,425円

冬季：68.00kw×12時間×30日間×6ヶ月×70%×30%×13.27円×消費税＝429,776円

（料金単価は、平成12年10月のものです。  
なお、燃料調整費は含んでおりません。）

年間省エネ金額＝**666,201円**

## ESCOT 注意事項

- I. エアコンの容量等の問題で、省エネ効果が薄くなる場合があります。
- II. エアコンの設置状況により室温環境に問題が出る場合があります。
- III. メーカー・型番によっては接続出来ない場合や別途部品が必要な場合があります。


上記のことを踏まえて、事前調査を行う場合も有ります。

御社の省エネ効果を無料でお調べしますので、お気軽にお申し付け下さい。

御問合せ・ご用命は・・・

# ESCOT・・・電気料金のしくみと制御方法

## 電気料金




### <例>実量制の基本料金の決定方法

8月10日に200kWがデマンドメーターによって測定されると以降50kW前後しか使わなくても200kWの契約になってしまいます。毎月の基本料金は・・・

50kW なら¥66,300


200kW だと ¥265,200

(東京電力・業務用の場合)



### 制御の特徴

空調機の圧縮機で使用される電気使用量を常時0～50%削減でき、さらにデマンドと連動にての制御もできます。




10% 制御	20% 制御	30% 制御	40% 制御	50% 制御
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
30分に1回	15分に1回	10分に1回	10分に1回	10分に1回
3分停止	3分停止	3分停止	4分停止	5分停止

(注) 最初に制御される空調機、次に制御される空調機です。あくまでも制御方法は一例です。




# ESCOT . . . 工事の概要・ネットワーク概略

工事は電力会社計器部分～本体ユニット～リモートユニット～空調機までの配線工事です。  
また、空調機の制御回路部分に弊社制御回路を設置します。  
ハイパーの場合はさらに圧縮機の運転信号を空調機より取ります。



# ESCOT・・・タッチパネル画面



- ・見易く操作しやすいタッチパネル画面です。
- ・タッチパネルにて全ての設定が可能です。
- ・ハイパータイプは圧縮機の運転・停止も把握できますので空調機の運転管理が非常に簡単です。
- ・標準仕様でデマンド及び遮断出力の推移を1週間毎のエクセルファイルとして保存できます。



- ・ハイパータイプはISO14000の電力管理の提出書類用のデータを簡単に集計できます。
- ・LAN接続でサーバーとしての機能が付けられます。遠方にてデータの所得が可能です。(OP)
- ・ご要望により空調以外の制御も可能です。(OP)
- ・画面構成もお客様の要望に応えられます。(OP)

